

Link do produktu: <https://piec.com.pl/kociol-atmos-dc-25s-5-klasa-i-ecodesign-p-1619.html>

# Kocioł ATMOS DC 25S - 5 klasa i ECODESIGN



Producent

**ATMOS**

## Opis produktu

### Kocioł ATMOS DC 25S 20 - 25/27 kW

Kotły są skonstruowane w celu **spalania drewna** wykorzystując **zasadę generatorowego zgazowania z wykorzystaniem wentylatora wyciągowego**, który wysysa spaliny z kotła, lub wgania powietrze do wnętrza kotła. Korpus kotła wykonany jest z **blachy o grubości 3-8 mm**. Składa się z komory na paliwo, która w dole części wyposażona jest w **ceramiczną kształtkę** z podłużnym otworem zapewniającym przepływ spalin i gazów. **Komora dopalania** jest również **wyposażona w kształtki ceramiczne**. W tylnej części kotła znajduje się kanał spalinowy, w górnej części wyposażony w **zawór do rozpalania**. Górna część kanału spalinowego podłączona jest poprzez wylot do przewodu kominowego.

#### Środowisko

Odwrócone spalanie, wstępnie nagrzane powietrze do spalania i ceramiczna komora spalania umożliwiają praktycznie doskonałe spalanie z minimum szkodliwych emisji. Dzięki temu kotły spełniają limity wymagane dla przyznania znaku Wyrób przyjazny dla środowiska według dyrektywy Ministerstwa Ochrony Środowiska RCz. **Kotły należą według ČSN EN 303-5 do klasy 3, dlatego jest na nie udzielana dotacja z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska.**

#### Świadectwa i certyfikaty

Wszystkie kotły ATMOS posiadają odpowiednie certyfikaty dla poszczególnych krajów: SZÚ Brno, TÜV München - Niemcy, Litwa, Ukraina, Szwecja SP, Polska, Austria, Słowacja, Węgry, ČSN EN 303 - 5.

**Rozwiązania techniczne są chronione patentami.**

Moc kotła: **20 - 25/27 kW**

#### Zalety kotłów gazujących na drewno ATMOS


- Możliwość spalania dużych kawałków drewna
- Duży zasobnik na opał - długi czas spalania
- Wysoka wydajność od 81 do 87 % w zależności od typu - powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie ogrzewane do wysokiej temperatury
- Ekologiczne spalanie - kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 3
- Wentylator wyciągowy - bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu
- Pętla chłodząca przed przegrzaniem - bez ryzyka uszkodzenia kotła
- Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału - termostat spalinowy
- Wygodne usuwanie popiołu - duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu)
- Kocioł bez wymiennika rurowego - łatwiejsze czyszczenie
- Małe wymiary i niska masa
- Wysoka jakość




**5 klasa czystości**



Widok górnej komory do dokładania



Widok dolnej komory do dokładania



Widok górnej komory do dokładania



Widok dolnej komory do dokładania



Wentylator odciągu minimalizuje dymienie podczas dokładania i pracy kotła



Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu



Płonienie płomienia w dolnej komorze spalania w przestrzeni kulistej

## Dane techniczne

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Moc cieplna       | 25/27 kW |
| Masa kotła        | 326 kg   |
| Przekrój czopucha | 150 mm   |
| Sprawność cieplna | 80-89 %  |

|   |         |
|---|---------|
| Klasa kotła (303-5:2012)                            | 5       |
| Pojemność wodna                                     | 58 L    |
| Wysokość kotła                                      | 1185 mm |
| Szerokość   | 675mm   |
| Wysokość położenia czopucha od posadzki do jego osi | 872 mm  |
| Głębokość z czopuchem                               | 959mm   |
| Maksymalna długość polan drewna                     | 530 mm  |
| Wymagany ciąg kominowy                              | 23 Pa   |
| Średnica króćca zasilania i powrotu                 | 6/4 G   |
| Wymagana temperatura powrotu                        | 65 °C   |

## Wymiar

|    |                               |     |   |
|----|-------------------------------|-----|---|
| 1. | Korpus kotła                  | 14. | 14. Żaroodporna kształtka - w typie GS - zadní čelo kul. prostoru |
| 2. | Drzwiczki do napełniania      | 15  | Wieczko do czyszczenia  |
| 3. | Drzwiczki popielnika          | 16  | Ostona  |
| 4. | Wentylator wyciągowy (S)      | 17  | Cięgno zaworu do rozpalania                                       |
| 5. | Żaroodporna kształtka - dysza | 18  | Termometr   |
| 6. | Panel sterowania              | 19  | Ostona paleniska  |
| 7. | Termostat bezpieczeństwa      | 20  | Wyłącznik   |
| 8. | Zawór regulacyjny             | 22  | Regulator mocy - Honeywell FR124                                  |

|     |   |    |                                       |
|-----|---|----|---------------------------------------|
| 9.  | Żaroodporna kształtka - w typie S - bok paleniska | 23 | Spirala chłodząca                     |
| 10. | Żaroodporna kształtka - w typie GS-L+P            | 24 | Termostat wentylatora                 |
| 11. | Uszczelnienie - dysze                             | 25 | Wypełnienie drzwiczek - Sibral        |
| 12. | Żaroodporna kształtka - półksiężyc                | 26 | Uszczelnienie drzwiczek - sznur 18x18 |
| 13. | Zawór do rozpalania                               | 27 | Termostat spalin                      |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
|           | <b>DC<br/>25 S</b> |
| <b>A</b>  | 1180               |
| <b>B</b>  | 970                |
| <b>C</b>  | 590                |
| <b>D</b>  | 872                |
| <b>E</b>  | 150 (152)          |
| <b>F</b>  | 65                 |
| <b>G</b>  | 200                |
| <b>H</b>  | 930                |
| <b>CH</b> | 220                |
| <b>I</b>  | 190                |
| <b>J</b>  | 6/4"               |

## Automatyka

## Regulacja kotłów

**Elektromechaniczna** - regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ **FR 124**, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (**80-90 °C**) otwiera lub przamyka zawór, (oprócz DC 50SE) kocioł wyposażony jest w klapę **BELIMO** ze sprężyną. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję - **zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem**. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny umieszczony na panelu sterowniczym, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu **FR 124**.

Od roku 2002 kotły są dodatkowo wyposażone w **termostat spalinowy**, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa. Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora - w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.

### Panel ze standardową regulacją



#### Wyposażenie panelu:

Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.

Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów

### Panel z regulacją elektroniczną ATMOS ACD 01



#### Wyposażenie panelu:

Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, bezpiecznik 6,3 A i regulacja elektroniczna **ACD 01**

Regulacja ekwitermiczna posiada funkcje do sterowania pracą kotła (wentylatora), pompy w obwodzie kotłowym, dwóch obwodów grzewczych, ogrzewania CWU i sterowania ogrzewaniem solarnym.

panel z wbudowaną regulacją elektroniczną **ACD 01** jest produkowany jako wariant do kotłów **DC 25 S**, **DC 32 S**, **DC 25 GS**.

## Instalacja

## Instalacja

Kotły **ATMOS** muszą być połączone z **LADDOMATEM 21** lub zaworem termoregulacyjnym w celu uzyskania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła **65C°**. Temperatura wyjściowa kotła musi być trwale utrzymywana w zakresie **80 - 90 °C**. Wszystkie kotły są dostarczane w wersji podstawowej z pętlą chłodzącą zabezpieczającą przed przegrzaniem. Zalecamy instalację kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi, które obniżą zużycie opału i zwiększą komfort ogrzewania.