




10 LAT
GWARANCJI

4
CIĄGOWY
WYMIENNIK
ŻELIWNY

90%
SPRAWNOŚĆ

Żeliwny kocioł z automatycznym palnikiem na pelet

Zalety kotła:

- 10 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła
- czterociągowy przepływ spalin zwiększający efektywność kotła
- po wymontowaniu palnika na pelet możliwe jest spalanie węgla i drewna na palenisku z rusztem wodnym
- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach
- łatwa i szybka obsługa oraz konserwacja
- całkowicie automatyczna praca kotła (automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie palnika)
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego
- kontrola płomienia za pomocą czujnika foto
- automatyczne czyszczenie palnika (za dopłatą)
- pełna modulacja pracy kotła - **Fuzzy Logic II generacji**
- możliwość sterowania za pomocą modułu **GSM** (za dopłatą)
- możliwość rozbudowy modułu sterowania do 16 obiegów grzewczych + 2 zbiorniki CWU (za dopłatą)
- możliwość ustawiania czasu pracy wszystkich obiegów grzewczych niezależnie - tzw. program czasowy
- możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym



PALIWO PODSTAWOWE

PELET

PALIWO ZASTĘPCZE

**WĘGIEL
DREWNO**

PARAMETRY TECHNICZNE		J.m.	TYTAN BIO 20	TYTAN BIO 25
MOC NOMINALNA	PELETY	kW	20	25
SPRAWNOŚĆ	PELETY	%	90	90
ZAKRES REGULACJI MOCY	PELETY	kW	6÷20	7,5÷25
MASA		kg	335	380
OBJĘTOŚĆ WODNA		dm ³	25	30
ZALECANY CIĄG KOMINOWY		Pa	15÷25	15÷25
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWczego		bar	3	
WYMIARY KOTŁA Z ZASOBNIKIEM	SZEROKOŚĆ	mm	1270	1270
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	1100	1200
	WYSOKOŚĆ*	mm	1385	1385
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN		mm	160	
STANDARDOWA (OPCJONALNA) POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA		dm ³	240 (340/500)	
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOTOREDUKTOR/DMUCHAWA/ZAPALARKA		W	50/85/300	

* WYSOKOŚĆ KOTŁA MOŻNA DODATKOWO REGULOWAĆ ZA POMOCĄ DOŁĄCZONYCH STOPEK.