

Link do produktu: <https://piec.com.pl/wklad-kominkowy-na-pellet-z-plaszczem-wodnym-idropellbox-15-6kw-p-365.html>



# Wkład kominkowy na pellet z płaszczem wodnym IDROPELLBOX 15,6kW

Producent

**Edilkamin**

## Opis produktu

### IDROPELLBOX

**Wkład kominkowy na pelet o kompaktowych rozmiarach**, przystosowany do ogrzewania wody do układu centralnego ogrzewania (**do kaloryferów, mat grzewczych, paneli podłogowych i innych systemów**), z dodatkową możliwością dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego.

- opatentowany **System Leonardo®** automatycznie **steruje procesem spalania peletu**
- **stalowe palenisko**
- praktyczny dostęp od frontu do wszystkich komponentów składowych i sterowania
- **wygodna szuflada do załadunku peletu** do zasobnika zapewnia możliwość wykonywania tej czynności także podczas pracy urządzenia
- **wbudowany wyświetlacz z panelem sterującym**, programator tygodniowy do automatycznego załączania i wygaszania w wybranych porach i dniach tygodnia
- **możliwość zamontowania sterownika do telefonu gsm**
- zasobnik o pojemności 30 kg, autonomia aż do 30 godzin ciągłej pracy, także w nocy
- stelaż ułatwiający montaż
- **pilot do sterowania funkcjami na odległość**
- przyłącza hydrauliczne w dolnej części urządzenia zapewniają komfort pracy instalatora



### UJŚCIE SPALIN Z TYŁU



### PILOT Z WYŚWIETLACZEM (PRODUKTY Z LINII TOP)



**PANEL SYNOPTYCZNY:**

umożliwia zarządzanie i kontrole parametrów funkcyjnych urządzenia



**PROGRAMATOR:**

służy użytkownikowi do programowania godziny wyłączenia i wygaszenia pieca.



**FUNKCJA CONFORT CLIMA:**

rozszerzenie funkcji automatycznej polegającej na tym, że piecyk można zaprogramować, by wyłączał się, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną temperaturę i automatycznie włączał, gdy temperatura spadnie poniżej zadanego pułapu (sprawdza się jedynie w niewielkich i dobrze izolowanych pomieszczeniach, w przeciwnym razie piecyk będzie się non stop załączał i wygaszał).



**FUNKCJA AUTOCHECK:**

służy do diagnozowania na zimnym piecyku ewentualnych nieprawidłowości.



**AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE KOMORY SPALANIA:**

przydatne, gdy piecyk jest użytkowany przez dłuższy czas. Nie zastępuje obowiązkowego czyszczenia komory spalania na zimnym piecu (patrz karta techniczna urządzenia).



**MOŻLIWOŚĆ ZAŁĄCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ:**

pod warunkiem podłączenia specjalnej karty elektronicznej można załączyć piecyk na odległość za pomocą telefonu



**SYSTEMY LEONARDO I GALILEO:**

Opatentowane systemy automatycznej kontroli spalania peletu. Na bieżąco kontrolują parametry spalania i korygują według nich pracę urządzenia, zapewniając optymalną sprawność i redukując emisję spalin.



#### WYŁĄCZNIK SYNOPTYCZNY UMIESZCZONY NA RUCHOMEJ KONSOLI



#### NORMY DIN 18891:

Niektóre produkty Edilkamin posiadają prestiżowy certyfikat DIN, wydawany przez niemiecki instytut jakości. Oznacza to, że urządzenie spełnia wymogi rygorystycznych norm jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

## Dane techniczne

Dane techniczne		min/max
szerokość	cm	72
głębokość	cm	56
wysokość	cm	118
pojemność zasobnika	kg	30
ogólna moc użytkowa	kW	4,5/15,7
moc użytkowa dla ukł. Wodnego	kW	3,1/12,6
ogólna sprawność	%	92,2
zużycie paliwa	kg/h	1/3,5
autonomia	h	7,5/27
Ø ujscie spalin	cm	8
pojemność wodna	l	15
ciężar	kg	201

## Wymiary

