

Link do produktu: <https://piec.com.pl/wklad-kominkowy-na-pellet-z-plaszczem-wodnym-idropellbox-15-6kw-p-365.html>



Wkład kominkowy na pellet z płaszczem wodnym IDROPELLBOX 15,6kW

Producent

Edilkamin

Opis produktu

IDROPELLBOX

Wkład kominkowy na pelet o kompaktowych rozmiarach, przystosowany do ogrzewania wody do układu centralnego ogrzewania (**do kaloryferów, mat grzewczych, paneli podłogowych i innych systemów**), z dodatkową możliwością dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego.

- opatentowany **System Leonardo®** automatycznie **steruje procesem spalania peletu**
- **stalowe palenisko**
- praktyczny dostęp od frontu do wszystkich komponentów składowych i sterowania
- **wygodna szuflada do załadunku peletu** do zasobnika zapewnia możliwość wykonywania tej czynności także podczas pracy urządzenia
- **wbudowany wyświetlacz z panelem sterującym**, programator tygodniowy do automatycznego załączania i wygaszania w wybranych porach i dniach tygodnia
- **możliwość zamontowania sterownika do telefonu gsm**
- zasobnik o pojemności 30 kg, autonomia aż do 30 godzin ciągłej pracy, także w nocy
- stelaż ułatwiający montaż
- **pilot do sterowania funkcjami na odległość**
- przyłącza hydrauliczne w dolnej części urządzenia zapewniają komfort pracy instalatora



UJŚCIE SPALIN Z TYŁU



PILOT Z WYŚWIETLACZEM (PRODUKTY Z LINII TOP)



PANEL SYNOPTYCZNY:

umożliwia zarządzanie i kontrole parametrów funkcyjnych urządzenia



PROGRAMATOR:

służy użytkownikowi do programowania godziny wyłączenia i wygaszenia pieca.



FUNKCJA CONFORT CLIMA:

rozszerzenie funkcji automatycznej polegającej na tym, że piecyk można zaprogramować, by wyłączał się, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną temperaturę i automatycznie włączał, gdy temperatura spadnie poniżej zadanego pułapu (sprawdza się jedynie w niewielkich i dobrze izolowanych pomieszczeniach, w przeciwnym razie piecyk będzie się non stop załączał i wygaszał).



FUNKCJA AUTOCHECK:

służy do diagnozowania na zimnym piecyku ewentualnych nieprawidłowości.



AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE KOMORY SPALANIA:

przydatne, gdy piecyk jest użytkowany przez dłuższy czas. Nie zastępuje obowiązkowego czyszczenia komory spalania na zimnym piecu (patrz karta techniczna urządzenia).



MOŻLIWOŚĆ ZAŁĄCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ:

pod warunkiem podłączenia specjalnej karty elektronicznej można załączyć piecyk na odległość za pomocą telefonu



SYSTEMY LEONARDO I GALILEO:

Opatentowane systemy automatycznej kontroli spalania peletu. Na bieżąco kontrolują parametry spalania i korygują według nich pracę urządzenia, zapewniając optymalną sprawność i redukując emisję spalin.



WYŁĄCZNIK SYNOPTYCZNY UMIESZCZONY NA RUCHOMEJ KONSOLI



NORMY DIN 18891:

Niektóre produkty Edilkamin posiadają prestiżowy certyfikat DIN, wydawany przez niemiecki instytut jakości. Oznacza to, że urządzenie spełnia wymogi rygorystycznych norm jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

Dane techniczne

| Dane techniczne | | min/max |
|-------------------------------|------|----------|
| szerokość | cm | 72 |
| głębokość | cm | 56 |
| wysokość | cm | 118 |
| pojemność zasobnika | kg | 30 |
| ogólna moc użytkowa | kW | 4,5/15,7 |
| moc użytkowa dla ukł. Wodnego | kW | 3,1/12,6 |
| ogólna sprawność | % | 92,2 |
| zużycie paliwa | kg/h | 1/3,5 |
| autonomia | h | 7,5/27 |
| Ø ujscie spalin | cm | 8 |
| pojemność wodna | l | 15 |
| ciężar | kg | 201 |

Wymiary

